




¿BOLARDOS REMOVIBLE?

Los bolardos removibles son una solución versátil ideal para entradas y salidas de tiendas de conveniencia, supermercados, tránsito local y otros espacios de gran afluencia.

Ofrecen una opción transigente para el control temporal del acceso vehicular, permitiendo canalizar el tránsito o reforzar la seguridad en determinados periodos.

Cuando se requiere restablecer el paso, los bolardos pueden retirarse fácilmente, facilitando así la operación y adaptabilidad del espacio.

Además de optimizar la instalación y reducir la carga operativa, incorporan sistemas de cierre con llaves mecánicas especializadas, que brindan un manejo seguro, práctico y una presentación estética profesional.




Características

Fabricado	Acero inoxidable 304
Grosor de la pared	0.54 cm
Diámetro	22.0 cm
Altura funcional	60.0 cm
Altura con base	Ø 34.0 x 60.6 cm
Peso completo	32.700 kg ± 1
Peso bolardo	22.800 kg ± 1
Temperatura ambiente	-30 a 70 °C Funciona incluso sumergido en agua.
Impermeabilidad	IP68
Distancia entre centros de columnas	1, 2-1, 5 m (se puede personalizar según las necesidades del cliente)
Profundidad de empotramiento	10 cm
Modo de advertencia	Anillo de reflejante color amarillo
Tratamiento de superficie	Superficie Pulida y embutida



Las dimensiones y otras medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: cm



Medidas

- * Dimensión del producto: $\varnothing 22.0$ cm
- * Altura fuera: 70.5 cm
- * Peso fuera: 22.800 kg
- * Color: Natural



La instalación requiere trabajos de obra civil.

Se debe excavar un socavón circular de aproximadamente 50 cm de diámetro y 20 cm de profundidad. Coloque la base del bolardo correctamente centrada, rellene con concreto (mezcla de cemento, arena y grava) y verifique su correcta alineación horizontal utilizando un nivel de burbuja.

