

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS (SIST)

SE
Ñ
A
L
A
M
I
E
N
T
O

V
E
R
T
I
C
A
L



Características

- * Las señales turísticas y de servicios se utilizarán para informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico y/o recreativo.
- * Cuando se requiera indicar varios servicios en forma simultánea y que estén ubicados en la misma zona.
- * Se podrán emplear conjuntos hasta de 4 señales, apilados de manera vertical.
- * Los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia, durabilidad y presentación.
- * Estas señales, podrán llevar un tablero adicional indicando la dirección o la distancia formando un conjunto.
- * En algunos casos estas señales podrán usarse combinadas con una informativa de destino en un mismo tablero.

Especificaciones Técnicas

- TABLERO:** Lamina galvanizada calibre 16 en forma cuadrada, de acuerdo a la especificación de la SCT, superficie libre de impurezas, con elementos necesarios para su sujeción y dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto.
- FONDO:** En película reflejante grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante, color azul, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5° y 25°, sin presentar burbujas de aire, el reverso del tablero esta pintado color gris mate.
- ROTULO:** Película reflejante, grado ingeniería, alta intensidad, grado diamante, o tinta serigráfica color blanco para símbolos, letras, escudos y filetes, a excepción de la señal de servicio medico; que llevala cruz en vinil rojo o tinta serigráfica color rojo, la cual adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y 25°C, sin presentar burbujas de aire.
- POSTE:** Fierro ángulo galvanizado de 2" x 2" x 1/4" o PTR de 2" x 2" calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras de la S.C.T.
- TORNILLERÍA:** Para poste de ángulo es de 3/4" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2 1/2" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.