

SEÑALES PREVENTIVAS

SP

SE
Ñ
A
L
A
M
I
E
N
T
O

V
E
R
T
I
C
A
L



Características

- * Las **señales preventivas** son tableros fijados en postes, con símbolos que tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza.

Especificaciones Técnicas

TABLERO: Lamina galvanizada calibre 16, en forma de rombo, con ceja perimetral de 2.54 cm. de ancho, superficie libre de impurezas, y placas de sujeción (orejas) de lamina galvanizada calibre 14, perforación oval al centro, de acuerdo a la especificación de la S.C.T., con dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto.

FONDO: En película reflejante color amarillo; grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C, sin presentar burbujas de aire, el reverso del tablero es el propio galvanizado.

ROTULO: En vinil negro mate o tinta serigráfica negra para símbolos, caracteres y filetes, adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C, sin presentar burbujas de aire.

POSTE: Fierro ángulo galvanizado de 2" x 2" x ¼" o PTR de 2" x 2" calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras de la S.C.T.

TORNILLERIA: Para poste de ángulo es de ¾" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2 ½" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

NOTA: Todo el galvanizado es por inmersión en caliente.